

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Nr. 026/DoP/20130701

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 305/2011 (2011. gada 9. marts), ar ko nosaka saskaņotus būvizrādājumu tirdzniecības nosacījumus un atceļ Padomes Direktīvu 89/106/EEK Dokuments attiecas uz EEZ

1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:

Cementa-šķiedru vijņotās loksnes un aksesuāri

2. Tipa, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits būvizrādājuma identifikācijas elements, kā noteikts I l. panta 4. punktā:

**Cementa-šķiedru vijņotās loksnes - NT, profils 130 mm/30 mm, biezums 6 mm
(B58, B59, EuroFala B58, EuroFala B59, B5, B8)**

Cementa-šķiedru aksesuāri - NT, biezums 6 mm vai 4 mm

3. Būvizrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs:

**Jumti
Iekšējo sienu apdare
Ārējo sienu un griestu apdare**

4. Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese, kā noteikts I l. panta 5. punktā:

**Cembrit Production S.A.
Gnieźnieńska 4, 62-240 Trzemeszno, Poland**

5. Vajadzības gadījumā tā pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktadrese, kura pilnvaras attiecas uz 12. panta 2. punktā nosauktajiem uzdevumiem:

6. Eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma vai sistēmas, kā noteikts V pielikumā:

Sistēma 4

7. Gadījumā, ja eksploatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizrādājumu, kuram ir saskaņotais standarts:

**The Research and Development Centre for Building Insulation Industry
Korfantego 193, 40-157 Katowice, Poland
Notified body Nr. 1486**

veica Sākotnējo izstrādājuma modeļa pārbaudi sistēmā 4 un izdeva pārbaudes ziņojumus
Nr. 77/06/1/330/WC-1, 77/06/1/192/WC-2, 47/09/137/WC-1, 48/09/138/WC-1, 162/06, 163/06

**Building Research Institute - Fire Testing Laboratory
Ksawerów 21, 02-656 Warszawa, Poland
Notified body Nr. 1488**

veica Ugunsdrošības klasifikāciju un izdeva ziņojumus
Nr. NP-3639.1/09/KP, NP-3639.3/09/KP

8. Gadījumā, ja eksploatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizrādājumu, kuram ir izdots Eiropas tehniskais novērtējums:

9. Deklarētās ekspluatācijas īpašības

Cementa-šķiedru viļņotās loksnes - NT, profils 130 mm/30 mm, biezums 6 mm			
Būtiskie raksturlielumi	Īpašības		Saskaņota tehniskā specifikācija
Lokšņu tips	NT		
Šķietamais blīvums	min. 1400 kg/m ³		
Mehāniskā izturība	Garas loksnes – garums 		

Cementa-šķiedru aksesuāri - NT, biezums 6 mm vai 4 mm			
Būtiskie raksturlielumi	Īpašības		Saskaņota tehniskā specifikācija
Savienotājelementu veids	NT		
Šķietamais blīvums	min. 1300 kg/m ³		EN 494:2012 Šķiedru-cementa viļņotās loksnes un aksesuāri specifikācija un testēšanas metodes
Reakcija uz uguni	Nekrāsoti aksesuāri	AI	
	Krāsoti aksesuāri	A2-s1, d0	
Izmēru variācijas	Nokārtots		
garums	± 10 mm		
platums	± 10 mm		
biezums	± 1 mm		
Bīstamu vielu noplūde	Veiktspēja nav noteikta		
Izturība pret sasāļšanu - atkušanu	Nokārtots		

10. Pielikuma 1. un 2. punktā norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst 9. punktā norādītajām deklarētajām ekspluatācijas īpašībām.

Par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Joanna Szlachetka-Walter
Quality Manager

